MCM 600

Con la barredora vial mecánica MCM 600 los municipios y la industria disponen de un sistema para todas las necesidades de barrido, especialmente cuando se necesita un alto rendimiento sin levantamiento de polvo.

Made in Europe

Ref. de pedido	1.999-052.0

- Uso intuitivo y sencillo
- Gran maniobrabilidad gracias a la dirección en las cuatro ruedas
- Múltiples posibilidades de aplicación gracias a la recogida mecánica de la suciedad

Características técnicas		
Código EAN		4039784650817
Tipo de accionamiento		Diésel
Tracción		Tracción a dos ruedas
Fabricante del motor		VM
Cilindrada	cm^3	4500
Cilindro		6
Depósitlo de combustible Volumen	l	220
Normativa de gases de escape		Euro 6c
Velocidad de marcha	km/h	0 – 40
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	2400
Ancho útil con 3 cepillos laterales		3550
Depósito de suciedad	l	6000
Depósito de agua limpia	l	500
Distancia entre ejes		3230
Peso total permitido	kg	13000
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	5450 × 2155 × 2920

MCM 600, 1.999-052.0, 2025-12-07

Dirección sincronizada en todas las ruedas

- Gran precisión de barrido gracias a una maniobrabilidad óptima, incluso al girar y cambiar de sentido.

Cabina ergonómica y confortable

- Control total de todas las fases de trabajo y excelentes condiciones de conducción.
- Con 3 asientos homologados sin consola central para facilitar el acceso.
- Cumple los más altos estándares en cuanto a ergonomía, seguridad y confort.

Sistema hidráulico patentado

- Para regular automáticamente la presión sobre el suelo del cepillo central.
- Proporciona una carga constante de la escoba sobre el suelo en todas las superficies.
- Para una precisión de barrido máxima y un desgaste mínimo de la escoba.

MCM 600, 1.999-052.0, 2025-12-07